PANORAMA **LIGHT**

TAPPARELLA IN **ALLUMINIO ESTRUSO**

LIGHT è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.



TEMPI DI CONSEGNA:
RAL 40 giorni lavorativi

Sistema Standard

MINIMO D'ORDINE 10 PEZZI



Sistema Silent
con ganci gommati silenziati

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in **4 varianti** da scegliere al momento dell'ordine (3, 2, 1, 0,5 cm ganci in acciaio zincato o INOX), questa tipologia di avvolgibile permette una totale personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. Grazie alla possibilità di montare ganci in Acciaio INOX la tapparella **Panorama Light** è adatta per l'installazione in zone marittime. Per aumentare la personalizzazione all'interno della stessa tapparella è possibile scegliere ganci distanziali in diverse misure.

SISTEMA SILENT: I ganci **SILENT** hanno una funzionalità brevettata che consente alla tapparella **Panorama Light** di avere **massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.**

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A M²	LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX
12,5x71,8 mm	ca 8,0 Kg	2000 mm	3000 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



ø= diam di avvolg. su rullo

ALTEZZA FINITA	Ganci distanziali da 3 cm			Ganci distanziali da 2 cm			Ganci distanziali da 1 cm			Ganci distanziali da 0,5 cm		
	LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A		
	130	200	250	130	200	250	130	200	250	130	200	250
120	18,8	18,9	19,0	17,5	17,6	19,2	18,9	19,0	19,5	17,4	17,5	17,6
140	20,1	20,2	20,3	18,7	18,8	19,8	19,0	19,2	19,7	18,8	19,0	19,2
160	20,3	20,5	20,6	20,3	20,5	21,7	19,9	20,0	20,8	19,4	19,6	20,4
180	20,8	20,9	21,2	20,5	20,7	22,0	20,7	20,9	21,0	20,4	20,6	20,8
200	22,2	22,4	22,6	21,7	22,0	22,2	21,5	21,7	22,2	21,0	21,4	22,5
220	23,2	23,5	23,6	22,2	23,0	23,5	21,8	23,0	23,5	21,5	21,8	23,0
240	23,8	24,0	24,3	23,5	23,9	24,4	23,5	23,8	24,2	23,0	23,4	23,6
260	24,2	24,4	24,7	23,9	25,0	25,1	23,7	24,0	24,6	23,5	24,0	25,0
280	25,4	25,6	25,7	25,2	25,3	26,7	24,0	24,2	24,7	24,0	24,2	25,5
300	25,7	25,9	26,5	25,7	26,0	27,0	24,7	25,2	25,4	24,5	24,9	26,0

Valori espressi in CM

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Guide compatibili - prezzi a pagina 168 - 175 del Catalogo A 2024



Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6



Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6



Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6



Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili



in **alluminio**

13,1x136,6 mm

Distanza tra le stecche



* distanza disponibile tra le stecche
da indicare al momento dell'ordine

Colori a pag. 16
RAL Opaco Ruvido: Bianco 9010, Avorio 1013, Grigio Scuro 7001, Grigio Chiaro 7035

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²
La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite
I PREZZI A M² COMPRENDONO: Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo con copertura, spazzolino per guida, anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo come da manuale di installazione.