PANORAMA **STANDARD**

TAPPARELLA IN **ALLUMINIO ESTRUSO**

STANDARD è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.





Sistema Standard

Sistema Silent
con ganci gommati silenziati

TEMPI DI CONSEGNA:
RAL e Puntinati 15 giorni lavorativi
Effetto Legno 20 giorni lavorativi

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in **4 varianti** da scegliere al momento dell'ordine (3, 2, 1, 0,5 cm ganci in acciaio zincato o INOX), questa tipologia di avvolgibile permette una totale personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. Grazie alla possibilità di montare ganci in Acciaio INOX la tapparella **Panorama Standard** è adatta per l'installazione in zone marittime. Per aumentare la personalizzazione all'interno della stessa tapparella è possibile scegliere ganci distanziali in diverse misure.

SISTEMA SILENT: I ganci **SILENT** hanno una funzionalità brevettata che consente alla tapparella **Panorama Standard** di avere **massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.**

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A M²	LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX
12,5x71,8 mm	ca 9,0 Kg	2500 mm	3000 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA FINITA	Ganci distanziali da 3 cm			Ganci distanziali da 2 cm			Ganci distanziali da 1 cm			Ganci distanziali da 0,5 cm		
	LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A		
	130	200	250	130	200	250	130	200	250	130	200	250
120	18,8	18,9	19,0	17,5	17,6	19,2	18,9	19,0	19,5	17,4	17,5	17,6
140	20,1	20,2	20,3	18,7	18,8	19,8	19,0	19,2	19,7	18,8	19,0	19,2
160	20,3	20,5	20,6	20,3	20,5	21,7	19,9	20,0	20,8	19,4	19,6	20,4
180	20,8	20,9	21,2	20,5	20,7	22,0	20,7	20,9	21,0	20,4	20,6	20,8
200	22,2	22,4	22,6	21,7	22,0	22,2	21,5	21,7	22,2	21,0	21,4	22,5
220	23,2	23,5	23,6	22,2	23,0	23,5	21,8	23,0	23,5	21,5	21,8	23,0
240	23,8	24,0	24,3	23,5	23,9	24,4	23,5	23,8	24,2	23,0	23,4	23,6
260	24,2	24,4	24,7	23,9	25,0	25,1	23,7	24,0	24,6	23,5	24,0	25,0
280	25,4	25,6	25,7	25,2	25,3	26,7	24,0	24,2	24,7	24,0	24,2	25,5
300	25,7	25,9	26,5	25,7	26,0	27,0	24,7	25,2	25,4	24,5	24,9	26,0



ø= diam di avvolg. su rullo

Valori espressi in CM

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Guide compatibili - prezzi a pagina 168 - 175 del Catalogo A 2024



Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6



Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6



Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6



Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili



in **alluminio**

13,1x136,6 mm

Catenaccioli

Caten. intermedio di sicurezza per stecca



Caten. per terminale

Distanza tra le stecche



* distanza disponibile tra le stecche
da indicare al momento dell'ordine