

NANOBLIND

SINGLE/DOUBLE

TENDA TECNICA

Nanoblind è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso. Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B). L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



Colori Accessori

- Nero
- Bianco
- Avorio
- Grigio
- Marrone chiaro
- Marrone scuro

CARTELLA COLORI

RAL SEMILUCIDI		RAL OPACHI		LEGNO +40%	
	Bianco 9010		Grigio 9006		
	Avorio 1013				



MISURE CONSIGLIATE MM

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in mm indicando la larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro di gestione "Giudice" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.



		L	H
SINGLE	MIN	400	400
	MAX	1200	1400
DOUBLE	MIN	400	700
	MAX	1200	1800*

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

* La realizzazione con teli della categoria B può essere effettuata per un'altezza massima di 2300mm.

VERSIONE SINGLE



VERSIONE DOUBLE



NANOBLIND

SINGLE/DOUBLE

PERFECTA + NANOBLIND Listini tariffa **OSCURANTI A**

A001	
g-tot: 0.43 *	
A055	
g-tot: 0.43 *	
A025	
g-tot: 0.43 *	
A026	
g-tot: 0.43 *	
A007	
g-tot: 0.43 *	
A033	
g-tot: 0.43 *	
A081	
g-tot: 0.43 *	
A019	
g-tot: 0.43 *	
A018	
g-tot: 0.43 *	
A056	
g-tot: 0.43 *	

PERFECTA + NANOBLIND Listini tariffa **FILTRANTI A**

T400	
g-tot: 0.37 *	
T410N	
g-tot: 0.52 *	
T430	
g-tot: 0.38 *	
T435	
g-tot: 0.41 *	
T412	
g-tot: 0.40 *	
T410	
g-tot: 0.43 *	
T408	
g-tot: 0.41 *	



100% PES



Classe:1
UNI 9177



Classe:1

FATTORE SOLARE G-TOT

* UNI EN 13363-1:2003 calcolato con verniciatura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006

PERFECTA + NANOBLIND - Listini tariffa **FILTRANTI B**

VU000		VU022	
g-tot: 0.51 *		g-tot: 0.51 *	
VU300		VU043	
g-tot: 0.51 *		g-tot: 0.51 *	
VU330			
g-tot: 0.51 *			

LEGENDA E SIMBOLI



Oscurante



Composizione



Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006



Filtrante
Opaco



Ignifugo



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



Filtrante



Esente da
PVC e alogeni



Filtrante
Trasparente



Manutenzione:
pulire con panno umido